

Boorbussen Din 179 A

Uitvoering: Gehard, ontlaten, boring geslepen.
Beide uiteinden afgerond.

Materiaal: Gehard staal.

Hardheid: 740 + 80 HV 10.



	d1	d2	L1			r	tr
			Kort	Middel	Lang		
	F7	n6					
van 0,4 t/m	1,0	3	6	9		1	
van 1,1 t/m	1,8	4	6	9		1	
van 1,9 t/m	2,6	5	6	9		1	
van 2,7 t/m	3,3	6	8	12	16	1	
van 3,4 t/m	4,0	7	8	12	16	1	
van 4,1 t/m	5,0	8	8	12	16	1	
van 5,1 t/m	6,0	10	10	16	20	1,5	
van 6,1 t/m	8,0	12	10	16	20	1,5	
van 8,1 t/m	10,0	15	12	20	25	2	
van 10,1 t/m	12,0	18	12	20	25	2	
van 12,1 t/m	15,0	22	16	28	36	2	
van 15,1 t/m	18,0	26	16	28	36	2	
van 18,1 t/m	22,0	30	20	36	40	3	0,03
van 22,1 t/m	26,0	35	20	36	45	3	
van 26,1 t/m	30,0	42	25	45	56	3	
van 30,1 t/m	35,0	48	25	45	56	3	
van 35,1 t/m	42,0	55	30	56	67	3,5	0,05

